



PRESSA A DOPPIO PISTONE CKTR63

Compatta e performante che garantisce efficienza, versatilità e risparmio in un'unica soluzione.

La CKTR63 è la **pressa a doppio pistone entry level** ideale e offre una soluzione economica per i clienti che richiedono i vantaggi di una pressa a doppio pistone. Può lavorare fino a **3,5 tonnellate all'ora**.

Il CKTR63 produce **balle ad alta densità** che sono facilmente caricate su container per la spedizione e ottimizza il carico utile.

Con questa macchina può essere imballata un'ampia gamma di materiali.

Caratteristiche principali

- ✓ **Coltelli intercambiabili** per tranciare anche i materiali più duri
- ✓ Fondo antiusura in Hardox **facilmente sostituibile**
- ✓ Possibilità di espulsione **a sinistra o a destra**
- ✓ Opzioni di legatura disponibili **in filo e plastica**
- ✓ Sensore di posizione **con lettura continua su tutti i pistoni**
- ✓ Controlli **touch screen** dell'HMI
- ✓ Tramoggia per carichi pesanti, **svasata o alimentata da un trasportatore**
- ✓ PLC con **connessione remota** per il monitoraggio e gestione
- ✓ **Programmi multipli di materiale** per variare la forza di compattazione e il numero di legature
- ✓ **Tavola di scarico** delle balle
- ✓ Sistema di sicurezza di **categoria 4**



DATI TECNICI

Larghezza	4,35 m
Lunghezza	7,2 m
Dimensioni della balla	75 cm X 110 cm X 120 cm
Forza di compattazione	60 t
Gruppo di alimentazione	22 kW
Produttività @ 60kg/m ³	Fino a 3,5 t / ora

Materiali che possono essere compattati

CDR, SRF, RSU, cartone, plastica, PET, HDPE, fieno e paglia, carta triturata, lattine di alluminio, lattine di acciaio e altri materiali recuperati.

Settori di utilizzo della CKTR63

Discariche comunali per riciclaggio, società di distribuzione e vendita al dettaglio, aziende agricole, produttori e riciclaggio dei rifiuti.