



PRESSA A DOPPIO PISTONE CKTR82

Balle ad alta densità ottimizzate per il carico nei container.

La CKTR82 è una **pressa a doppio pistone** progettata per produrre balle ad alta densità di diversi materiali, garantendo efficienza, compattezza e **facilità di stoccaggio e trasporto**. Produce una palla di **dimensioni standard** che ottimizza lo spazio in un container e **massimizza il carico utile**, contribuendo a ridurre i costi logistici e migliorare la gestione dei rifiuti o dei materiali riciclabili.

Caratteristiche principali

- ✓ **Coltelli intercambiabili** per tranciare anche i materiali più duri
- ✓ Fondo antiusura in Hardox **facilmente sostituibile**
- ✓ Piastra della pressa che **scorre su rulli d'acciaio**
- ✓ Possibilità di espulsione **a sinistra o a destra**
- ✓ Opzioni di legatura disponibili **in filo e plastica**
- ✓ **Opzione di espulsione** delle balle a sinistra o a destra
- ✓ **Porta di separazione** delle balle
- ✓ Controlli **touch screen** dell'HMI
- ✓ Tramoggia per carichi pesanti, **svasata o alimentata da un trasportatore**
- ✓ PLC con **connessione remota** per il monitoraggio e gestione
- ✓ **Programmi multipli di materiale** per variare la forza di compattazione e il numero di legature
- ✓ **Tavola di scarico** delle balle
- ✓ Sistema di sicurezza di **categoria 4**



DATI TECNICI

Larghezza	4,7 m
Lunghezza	9,9 m
Dimensioni della balla	75 cm X 110 cm X 130 cm
Forza di compattazione	60 t / 80 t / 120 t
Gruppo di alimentazione	22KW / 37KW / 59KW / 74KW / 110KW

Materiali che possono essere compattati

CDR, SRF, RSU, cartone, plastica, PET, HDPE, carta triturrata, lattine di alluminio, lattine di acciaio e altri materiali recuperati.

Settori di utilizzo della CKTR82

Aziende di riciclaggio, discariche comunali per riciclaggio, aziende di vendita al dettaglio e distribuzione, aziende di trattamento di RDF/SRF e impianti EFW.