

PRESSA UNIVERSALE DBU

Riduzione **fino al 80%** dei rifiuti



QUALSIASI TIPO
DI RIFIUTO



La **pressa universale DBU** permette di comprimere praticamente qualsiasi tipo di rifiuto con una riduzione di volume **fino all'80%**.

Può essere utilizzata sia come **pressa per sacchi** che come **pressa per produrre balle**. In un sacco è **possibile pressare approssimativamente il contenuto di un cassonetto da 1100 litri**. In un cassonetto ci stanno fino a quattro sacchi di rifiuto pressato. **Due balle una accanto all'altra occupano la superficie di un Europallet** e possono essere facilmente movimentate da una sola persona. Il **comodo funzionamento a due mani** garantisce la sicurezza dell'operatore in ogni momento.

L'**ampia apertura** rende la DBU facile da riempire. Il doppio fondo e il pratico carrello elevatore manuale favoriscono la rimozione del materiale pressato. E' **completamente zincata**: adatta a rifiuto umido, posizionabile anche all'aperto e comodamente lavabile con acqua. La pressa universale DBU può essere facilmente **ampliata con una camera aggiuntiva**. Ciò consente di comprimere diversi tipi di rifiuti con un'unica macchina. Può essere personalizzata in base alle proprie esigenze, per esempio con lo speciale coperchio per piatto pressante con bordo antigoccia per rifiuti estremamente umidi.

► Vantaggi

- **Facilità** di riempimento e rimozione
- Riduce il **volume fino al 80%**
- Ampliabile con **camere aggiuntive**

► Applicazioni

I compattatori DBA sono ideali per:

- Settore Horeca ed aziende con grandi volumi di scarto umido e misto
- Realtà produttive e poli logistici con grandi volumi di scarto

► Specifiche tecniche

Motore	230 Volt / 1,5 kW
Forza di pressione	4 Ton.
Dimensioni macchina (L X P X H in mm)	1050 x 1200 x 1950
Peso	480 Kg



Caratteristiche in sintesi

- Può essere usata come pressa per balle o per sacchi
- Completamente in acciaio zincato
- Comodo funzionamento a due mani
- Adatto a quasi tutti i tipi di rifiuti
- Inclusi nella fornitura 34 sacchi speciali, 2 rotoli di reggette per la legatura, protezione antispruzzo e piano rialzato

