

Presse Verticali

Serie-X



Pressa X25

Facile da posizionare in ambienti stretti e bassi

I cilindri incrociati interni rendono questa pressa molto bassa e facile da installare.

Ottieni balle di peso elevato

La notevole forza di pressione e la lunga corsa del cilindro permettono di avere balle molto concentrate.

Caratteristiche e vantaggi

- Per molti generi di rifiuto - anche espandibili
- Camera larga ed ampia
- I ritentori evitano l'espansione dei materiali dentro la camera
- Breve tempo ciclo per rapide operazioni di pulizia
- Le parti mobili sono protette all'interno della macchina
- Altezza ridotta
- La verniciatura a polvere garantisce una finitura durevole

Optional aggiuntivi



Ordina le tue presse nei colori che preferisci. Soltanto alcune componenti, come il carter, resteranno del grigio standard.



La versione zincata è ideale per rifiuti umidi o per collocazione in esterno.



Grazie alla nostra piattaforma BRA-IN potrai controllare e ottimizzare il tuo parco macchine.

Caratteristiche della macchina

Pressa X25



Sussurro

30 dB



Frigorifero

50 dB




X25

59-60 dB



Altre presse

75 dB




Auto in autostrada

100 dB



Motore a turbogetto

160 dB



Specifiche tecniche

Dim. della palla LxPxA (mm)	1200 x 800 x 800
Bocca di carico LxP (mm)	1090 x 530
Alimentazione elettrica	3x400V 50Hz 16A
Motore (kW)	4.0
Durata del ciclo (sec)	23
Dimensioni LxPxA (mm)	1760 x 1255 x 1995
Peso (kg)	1410
Corsa del cilindro (mm)	950
Numero di legature	4
Tipo di legatura	Spago / Filo di ferro
Indicatore di pieno-carico	Sì
Espulsione della palla	Automatica



Peso della palla

Cartone	Fino a 350 Kg
Plastica Flessibile	Fino a 480 Kg



Forza di pressione 25 t



Livello sonoro 59-60 dB



Tipi di rifiuto

Cartone, plastica flessibile, carta, bottiglie PET, barattoli di alluminio, lattine, plastica rigida, tessuto, EPS (polistirolo)

BRAMIDAN
falcorpresse.it

Falcor Srl
Via del Canneto, 38/44
25010 Borgosatollo (BS)
Tel. +39 030 7741335
info@falcorpresse.it